

SIA ELEKTRODI

KOMERCPIEDĀVĀJUMS

SPARTUS EASYTIG 210P AC/DC pac.26

Apraksts	Parametri
Darba spriegums	$\sim 1 \times 230 \text{ V} \pm 10\% 50/60 \text{ Hz}$
Metināšanas strāva TIG [A]	AC 10 – 200 DC 10 – 170
Cikls TIG [%]	AC 35 [200A] DC 40 [170A]
TIG PARAMETRI	
Starta Amps, beigu Amps	✓
Gāzes padeve sākumā [s]	0 – 2
Palielinājums [s]	0 – 10
Samazinājums [s]	0 – 10
Gāzes padeve beigās [s]	0 – 10
TIG PULSE režīms	✓
Pulse Ampēri [A]	[AC] 10 - 200 [DC] 10 - 170
Base Ampēri [A]	[AC] 10 - 200 [DC] 10 - 170
Pulse frekvence [Hz]	0,5 - 200
Pulsa apmērs [%]	5 - 95
AC balanss [%]	10-99
2T/4T kontrole	✓
Aizdedze	LIFT / HF
Izejas tālvadības pults	✓
MMA PARAMETRI	
Strāvas diapazons MMA [A]	AC 10 - 170 DC 10 - 170
Darba cikls MMA [%]	AC 40 [170A] DC 40 [170A]
Hot Start diapazons [%]	0 – 10
Arc Force diapazons [%]	0 – 10
Atvērtās ķēdes spriegums[V]	52
CITI PARAMETRI	
Strāvas patēriņš [A]	28,3 TIG DC / 32,5 TIG AC 40.7 MMA DC / 39.1 MMA AC
Efektivitāte η [%]	85
Izolācijas klase	H
Drošības klase	IP23
Svars[kg]	8,7
Izmēri [mm]	450 × 135 × 230
*Cena	995.00

*Cena norādīta EUR ar PVN par gab.

Kontakti:

Rīga +37123270817

Liepāja +371 26589160

