

NOSAUKUMS	APRAKSTS	KODS	ATTĒLS
Pasta MOST BLUE	Augstas efektivitātes caurspīdīga kodināšanas pasta, kas paredzēta skābju slāņu noņemšanai un krāsas izmaiņu novēršanai, kas veidojas sakausējumu procesos ar augstas kvalitātes tēraudu un niķeļi. Tilpums 2 kg.	8417100002	
Pasta MOST NEUTRALIZATOR	Neitralizējoša balta pasta, kas paredzēta, lai neitralizētu kodināšanas pastas ANTOX, MOST. Tilpums 2 kg.	8417300002	

PRETŠĻAKATU LĪDZEKLĪ			
NOSAUKUMS	APRAKSTS	KODS	ATTĒLS
Aerosols UFO-1 Aerosols UFO-2 Aerosols UFO-3	- Pretšļakatu līdzeklis, ko izmanto kā šķīdinātāju un aizsargvielu elektrometināšanas un ar gāzi aizsargātas metināšanas procesos. - Atvieglo metināšanas šļakatu un piemaisījumu noņemšanu no metinātā tērauda virsmas, kā arī no metināšanas instrumentiem un degļa uzgaļa. - Ievērojami uzlabo iekārtas efektivitāti un kalpošanas laiku,	8431100400 8432100400 8433100400	

	• UFO1-uzliesmojošs • UFO2-nav uzliesmojošs • UFO3-uzliesmojošs ar augstāko attīrīšanas pakāpi • Tilpums 400 ml		
Aerosols MOST CERAMIC	• Inovatīvs līdzeklis ilglaicīgai degļa uzgaļa aizsardzībai pret uzliesmojošām šļakatām. Tiek rekomendēts izmantot MIG/MAG metināšanai, lāzergriešanai un plazmas griešanai. • Uzklāj termiski sausu keramisko pārklājumu, efektīvi aizsargā metināšanas piederumus, aizsargā pret šļakatām, koroziju, oksidāciju, bedrīšu veidošanos. • Efektīvi aizsargā metināšanas iekārtas un citas mašīnas no pārkaršanas un metināšanas šļakatām 8 stundu darba dienas laikā, nav nepieciešams uzklāt atkārtoti. • Tilpums 400 ml	8430100400	
Šķidrums MOST PROTECTOR	• Šķidr pretšļakatu līdzeklis, kas aizsargā metināmo elementu virsmas pret šļakatu pielipšanu, var tikt izmantots, lai aizsargātu degli MIG, MAG. • Neuzliesmojošs. • Bez silikona. • Tilpums 10 l	10 l- 8423760010 30 l- 84237600300	
WB WELDER	• Neuzliesmojošs līdzeklis, kas veidots uz ūdens bāzes. • Nesatur silikona. • Novērš metināšanas šļakatu saķeri ar metināšanas elementiem, uzgaļiem, turētājiem un spailēm.	5 l- 8423781005 10 l- 8423781010 200 l- 8423781200	

	• Ietaupa laiku, dod iespēju no metāla virsmām noņemt metināšanas dzirksteles. • Novērš uzgaļa bloķēšanos. • Pirms krāsošanas vai galvanizācijas līdzeklis jānoņem.		
NOZZLE PASTE	• Pretšļakatu pasta uzgaļu aizsardzībai. • Aizsargā pret šļakatām, kas rodas metināšanas procesos. • Tilpums 300 g	8423710300	

ŠUVJU DEFEKTATORI			
NOSAUKUMS	APRAKSTS	KODS	ATTĒLS
Šuvju defektators PENETRANT	Saskaņā ar EN ISO 3452 2. daļu izmanto, lai pārbaudītu leģētu tēraudu, neleģētu tēraudu, čugunu, kausētu tēraudu, misiņu, varu, keramiku.	8423709010	
Šuvju defektators SPECIAL CLEANER	Saskaņā ar EN ISO 3452 2. daļu, ātri žūstošs tīrītājs penetrācijas pārpalikumu noņemšanai un tīrīšanai pirms un pēc pārbaudes.	8423709030	
Šuvju defektators DEVELOPER	Saskaņā ar EN ISO 3452 2. daļu, ātri žūstoša balta pulvera suspensija plaisu un trūkumu noteikšanai. Tilpums 500 ml Izmanto, lai pārbaudītu leģētu tēraudu, neleģētu tēraudu, čugunu, kausētu tēraudu, misiņu, varu, keramiku.	8423709020	

DZESĒŠANAS ŠĶIDRUMS

NOSAUKUMS	APRAKSTS	KODS	ATTĒLS
MOST COOL 30	• Augstas kvalitātes dzesēšanas šķidrums visiem ar šķidrumu dzesētiem metināšanas un griešanas degļiem. • Nesasalst līdz -30 grādiem. Nevadošs, bezkrāsains. • Aizsargā degļus, metināšanas kabelus un radiatorus no elektrolīzes korozijas • Nereaģē saskarsmē ar gumiju (tai skaitā gijas blīvēm).	8423903005	

AIZSARDZĪBAS UN TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻI


NOSAUKUMS	APRAKSTS	KODS	ATTĒLS
INOX KONSERVATOR aerosols	• Apkopes līdzeklis, ko izmanto nerūsējošā tērauda un hromu saturošiem elementiem. • Atstāj ilgstošu spīduma efektu. • Noņem organisko piesārņojumu. • Noņem netīrumus, ko izraisa roku nospiedumi, sviedri un putekļi, • Nesatur fluora ogļūdeņraža savienojumus. • Piemērots pārtikas pārstrādes rūpniecībā izmantojamo mašīnu tīrīšanai.	8422705550	
INOX KONSERVATOR šķidrums	• Nerūsējošā tērauda aizsardzības un apkopes līdzeklis. • Netīrumu un putekļu noņemšanas līdzeklis. • Atstāj spīdīgu efektu. • Neatstāj nospiedumus uz virsmas. • Antistatiska iedarbība. • Pielietojums: lielās virtuvēs, slimnīcās, ēdināšanas iestādēs, pārtikas rūpniecībā, bankās, laboratorijās utt.	8422706500	

TECHNICAL CLEANER	• Atdala un noņem: eļļas, taukus, darvu, vasku, sveķus, kā arī citus organiskos un neorganiskos piemaisījumus. • Efektīvi notīra netīrumus no keramikas, metāla un stikla virsmām. • Var izmantot, lai noņemtu netīrumus karburatoros, no disku un bremžu virsmām, sajūga virsmām, no grūti sasniedzamām vietām iekārtās un aprīkojumā, piemēram, zobratu un savienojumos. • Var izmantot metāla detaļu attaukošanai: loksnēm, mašīnu daļām utt.	8422600000	
--------------------------	---	------------	---

CITI LĪDZEKĻI			
NOSAUKUMS	APRAKSTS	KODS	ATTĒLS
SILIKON SPRAY	• Tīrs silikons smidzinātājā. • Samazina berzi, piemīt saglabāšanas un piesātinošas īpašības, kā arī anti-elektrostatiskās un pretkorozijas īpašības. • Izmanto arī gumijai (izņemot silikona gumiju), printēšanā un horizontālajā pārvadāšanā, metināšanas tehnoloģijā (separators) un tādiem materiāliem kā koks, gumija, papīrs, putas un tekstilmateriāli. • Var lietot temperatūrā no -50 ° C līdz 250 ° C.	8444151915	
MULTI SPRAY	• Augstākās kvalitātes universāls izstrādājums, ko izmanto rūpniecībā, servisos, autotransporta tehnoloģijās un mājāsaimniecībās. • Noņem ūdeni un mitrumu - aizsargā metālus no korozijas un oksidācijas. • Noņem rūsu un ar vītnēm piestiprinātu savienojumu, vienkāršo demontāžu, pastāvīgi aizsargā no rūsas, ļoti labi iesūcas. • Samazina berzi - ieeļļo slīdošās virsmas, novērš atsperu čīkstēšanu • uztur un aizsargā metāla virsmas - novērš koroziju.	8421810000	

METĀLISKA PĀRKLĀJUMA AEROSOLI

NOSAUKUMS	KRĀSA	APRAKSTS	KODS	ATTĒLS
LIGHT-SILVER ZINC SPRAY		• Metāla virsmas pārklājumam, galvenokārt iekštelpās. Tiek izmantots kā izlīdzinošais slānis virsmām pirms lakošanas, • Bojātu cinka pārklājumu atjaunošanai, defektu labošanai pēc griešanas un metināšanas, • Aizsardzība pret koroziju, • Pēc žāvēšanas atstāj gludu apdari; • Pēc žāvēšanas vairāk nekā 90% cinka • Gaiši sudraba krāsā.	8424704550	
SILVER-GREY ZINC SPRAY		• Metāla virsmas pārklājumam, galvenokārt iekštelpās. Tiek izmantots kā izlīdzinošais slānis virsmām pirms lakošanas, • Bojāto cinka pārklājumu remontam pēc griešanas un metināšanas, • Aizsargs pret koroziju, • Pēc žāvēšanas atstāj gludu apdari; • Pēc žāvēšanas vairāk nekā 90% • Sudraba pelēkā krāsā.	8424704555	
ALUMINIUM SPRAY		• Metāla, koka, plastmasas un citu virsmu pārklājums, • Paredzēts galvenokārt gaisa kondicionētājiem, riteņu diskām, cinkotiem materiāliem, • Aizsardzība pret koroziju, • Ātri žūst un veido vienmērīgu pārklājumu ar karstumizturīgumu līdz 800 ° C, • Elektriskā vadīšana (piemēram, punktmetināšanā).	8424701650	
STAINLESS STEEL SPRAY		• Stingri pielīp visām metāla, koka, plastmasas, keramikas, stikla un papīra virsmām, • Korozijizturīgs pārklājums, • Veido pārklājumu, kas izturīgs pret temperatūru līdz 300 ° C, • Augstas kvalitātes tērauda saturs: 62%, • Nerūsējošā tērauda krāsā.	8424705650	

COPPER SPRAY		• Stingri pielīp pie visām metāla, koka, plastmasas, keramikas, stikla un papīra virsmām. • Izstrādāts, lai aizkrāsotu krāsu izmaiņas, kas rodas vara lodēšanas laikā, • Pretkorozijas aizsardzība, • Atstāj metāliski spīdīgu apdari; • Noturība pret laika apstākļiem un nodilumu • Vara krāsā.	8424705750	
BRASS SPRAY		• Stingri pielīp pie visām metāla, stikla, papīra, plastmasas, koka, keramikas un citām virsmām; • Pretkorozijas aizsardzība • Atstāj zeltītu spīdumu, • Noturība pret laika apstākļiem un nodilumu • Misiņa krāsā.	8424705850	

TERMOINDIKATORI			
NOSAUKUMS	APRAKSTS	NOMINĀLĀ TEMPERATŪRA, KODS	ATTĒLS
TERMO ZĪMULIS	MOST termo zīmulis , ko izmanto, lai iezīmētu materiālu pirms termiskās apstrādes. Šī iezīme izkūst, kad elements sasniedz noteiktu temperatūru (tas kļūst šķidrums tieši pie nominālās temperatūras).	55°C - 50 37 910 055 80°C - 50 37 910 080 100°C - 50 37 910 100 125°C - 50 37 910 125 150°C - 50 37 910 150 175°C - 50 37 910 175 200°C - 50 37 910 200 220°C - 50 37 910 220 250°C - 50 37 910 250 280°C - 50 37 910 280 320°C - 50 37 910 320 450°C - 50 37 910 450 550°C - 50 37 910 550 800°C - 50 37 910 800	